

そこにある希望を救え



IWA Fire Hose
AQUAJET アクアジェット

日本消防検定協会
型式適合品

消防用ホース

IWA Fire Hose **AQUAJET** アクアジェット



型式	AJ07		AJ09			
	0.7MPa		0.9MPa			
呼称	40		50		65	
サイズ	40A×15m	40A×20m	50A×20m	65A×20m	65A×20m	65A×20m
取付金具	差込	差込	差込	ネジ	差込	ネジ
取付方法	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め
品番	01AJH4051MCA	01AJH4071MCA	01AJH5091MCA	01AJH5091SHA	01AJH6091MCA	01AJH6091SHA
質量	133g/m	133g/m	206g/m	206g/m	255g/m	255g/m

型式	AJ13AY				
	1.3MPa				
呼称	40		50		65
サイズ	40A×20m	50A×20m	50A×20m	65A×20m	65A×20m
取付金具	差込	差込	ネジ	差込	ネジ
取付方法	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め
品番	01AJA4131MCA	01AJA5131MCA	01AJA5131SHA	01AJA6131MCA	01AJA6131SHA
質量	149g/m	210g/m	210g/m	263g/m	263g/m

消防用PROホース

IWA PRO***
Fire Hose

AQUAJET AY



型式	PRO AY13				PRO AY16		
	1.3MPa				1.6MPa		
使用圧	1.3MPa				1.6MPa		
呼称	40	50	65		40	50	65
サイズ	40A×20m	50A×20m	65A×20m	65A×20m	40A×20m	50A×20m	65A×20m
取付金具	差込	差込	差込	差込	差込	差込	差込
取付方法	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	銅線巻き	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め
品番	01PAY4131MCA	01PAY5131MCA	01PAY6131MCA	01PAY6131MCB	01PAY4161MCA	01PAY5161MCA	01PAY6161MCA
質量	150g/m	220g/m	266g/m	266g/m	175g/m	245g/m	339g/m

消防用PROホース

IWA PRO***
Fire Hose

AQUAJET HR



型式	PRO HR13		
	1.3MPa		
使用圧	1.3MPa		
呼称	50	65	
サイズ	50A×20m	65A×20m	65A×20m
取付金具	差込	差込	差込
取付方法	アルミリング締め	アルミリング締め	銅線巻き
品番	01PHR5131MCA	01PHR6131MCA	01PHR6131MCB
質量	212g/m	277g/m	277g/m

消防散水用ホース



アクアホース ゴルフ

内面ゴム引き 綾織ホース
その価格と品質が認められ、
No.1の出荷本数を誇ります。
25mmから100mmまで
サイズは、豊富に揃っています。

使用圧：1.3MPa

ホースのみ	品番 アルミ金具付	品番 黄銅金具付	呼称 (mm)	質量 (g/m)
01GLF025X	01GLF025A	01GLF025B	25	115
01GLF040X	01GLF040A	01GLF040B	40	180
01GLF050X	01GLF050A	01GLF050B	50	264
01GLF065X	01GLF065A	01GLF065B	65	318
01GLF075X	01GLF075A	01GLF075B	75	403
01GLF100X	01GLF100A	01GLF100B	100	505



アクアホース ゴルフ・アルファ

内面樹脂引き 綾織ホース
使用圧 1.3MPaで内面樹脂引き
仕様を実現。人気の「ゴルフ」の
しなやかさを維持しながら軽量化
されたホースです。

使用圧：1.3MPa

ホースのみ	品番 アルミ金具付	品番 黄銅金具付	呼称 (mm)	質量 (g/m)
01GLA025X	01GLA025A	01GLA025B	25	90
01GLA040X	01GLA040A	01GLA040B	40	125
01GLA050X	01GLA050A	01GLA050B	50	165
01GLA065X	01GLA065A*	01GLA065B	65	205

*サイズ 65A につきましては、最長 40m まで在庫しております。



アクアホース エンペラー

内面ゴム引き 平織ホース
使用圧 1.6MPaのゴム引き
高圧用ホースです。

使用圧：1.6MPa

ホースのみ	品番 アルミ金具付	品番 黄銅金具付	呼称 (mm)	質量 (g/m)
01EMP025X	01EMP025A	01EMP025B	25	132
01EMP040X	01EMP040A	01EMP040B	40	174
01EMP050X	01EMP050A	01EMP050B	50	264
01EMP065X	01EMP065A	01EMP065B	65	313



アクアホース アルバトロス

内面樹脂引き 綾織ホース
ホースに求められる操作性
・耐久性・可搬性を極限まで
追求した高性能ホースです。

使用圧：1.6MPa

ホースのみ	品番 アルミ金具付	品番 黄銅金具付	呼称 (mm)	質量 (g/m)
01ALB025X	01ALB025A	01ALB025B	25	90
01ALB040X	01ALB040A	01ALB040B	40	135
01ALB050X	01ALB050A	01ALB050B	50	190
01ALB065X	01ALB065A	01ALB065B	65	270



アクアホース カラーアルバトロス

内面樹脂引き 外面樹脂コーティング
綾織ホース
高品質・高性能のアルバトロスの外面に
「特殊合成樹脂コーティング」を施した
事により、耐摩耗性・耐候性が大幅に
向上しました。

使用圧：1.6MPa

ホースのみ	品番 アルミ金具付	品番 黄銅金具付	呼称 (mm)	質量 (g/m)
01CALB025X	01CALB025A	01CALB025B	25	90
01CALB040X	01CALB040A	01CALB040B	40	158
01CALB050X	01CALB050A	01CALB050B	50	210
01CALB065X	01CALB065A	01CALB065B	65	274
01CALB075X	01CALB075A	01CALB075B	75	352



ビクターホース Gライン-アルバ

両面樹脂引きホース
ジャケットの内・外面に合成樹脂を形成する
事により、軽量化を図り更に抜群の耐薬品性
・耐摩耗性・耐候性を得る事ができました。
また、表面の合成樹脂は水を吸わないので汚
れを簡単に洗い流す事が出来、手入れが簡単
です。

使用圧：1.6MPa

ホースのみ	品番 アルミ金具付	品番 黄銅金具付	呼称 (mm)	質量 (g/m)
01GALB040X	01GALB040A	01GALB040B	40	173
01GALB050X	01GALB050A	01GALB050B	50	262
01GALB065X	01GALB065A	01GALB065B	65	311



ビクターホース ストロングライン

両面ゴム引きホース
合成ゴムをジャケットの内・外面に形成した
ホース。耐摩耗性・耐候性にすぐれ、苛酷な
条件下でも問題なくご使用頂けます。
また、耐油性・耐薬品性にも優れております。

使用圧：1.6MPa

ホースのみ	品番 アルミ金具付	品番 黄銅金具付	呼称 (mm)	質量 (g/m)
01STRG040X	01STRG040A	01STRG040B	40	348
01STRG050X	01STRG050A	01STRG050B	50	486
01STRG065X	01STRG065A	01STRG065B	65	570

金具取付方法

●ビクターリング締め



●ワイヤー巻き



●ビクターリング



取付方法	取付材料	対応ホースサイズ
ビクターリング締め	アルミ合金	25・40・50・65
ワイヤー巻き	半銅線	全サイズ